

# Pig Snare

Un cerdo con cerradura.

Contenido en inglés

|                                                                                   |                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  | Código de producto       | 833                                |
|                                                                                   | Código de especificación | 1207                               |
|                                                                                   | Categoría principal      | Equipos para la cría de cerdos     |
|                                                                                   | Subcategoría             | Herramientas para granjas porcinas |

Diseñado como lazo de sujeción para cerdos, este producto se utiliza para transporte y manejo de corta distancia en la granja, sujeción y manejo de animales en granjas porcinas. Su estructura práctica está pensada para un funcionamiento fiable en el trabajo diario.

## Características

- Longitud: 13cm.
- Anchura: 10cm.
- Anchura: 4.5cm.
- Los ajustes regulables permiten adaptar la unidad a diferentes necesidades de trabajo.

## Ventajas

- La portabilidad compacta facilita el transporte y el almacenamiento.
- Favorece una gestión ganadera diaria más eficiente.
- La construcción práctica simplifica el funcionamiento y el mantenimiento rutinarios.
- Adecuado para el uso habitual en explotaciones ganaderas comerciales.

## Descripción

Adecuado para transporte y manejo de corta distancia en la granja, sujeción y manejo de animales en granjas porcinas. Revise el producto, los puntos de instalación y los componentes de conexión antes del uso. Utilícelo de acuerdo con el modelo seleccionado y el procedimiento de la granja, limpie el equipo periódicamente y sustituya las piezas desgastadas cuando sea necesario. Las dimensiones, la configuración y los límites de funcionamiento finales deben confirmarse con el producto realmente pedido.