

Moulages en panneaux d'étanchéité

Moule septique à inclinaison lente 1,05 m 2,3 km distance interstitielle (moyenne)



Code produit	434
Code spécification	4346
Catégorie principale	Matériel d'élevage porcin / Matériel pour porcherie
Sous-catégorie	Farrowing Crates (English) / Matériel pour porcherie

Moule septique à inclinaison lente 1,05 m 2,3 km distance interstitielle (moyenne) est conçu pour les opérations courantes d'élevage dans les élevages porcins et les élevages bovins. Sa structure pratique est adaptée à une utilisation quotidienne fiable.

Caractéristiques

- Structure conçue pour une utilisation régulière en élevage.
- Construction simple pour une utilisation, une installation et un entretien pratiques.

Avantages

- Améliore l'efficacité des opérations quotidiennes.
- Favorise une gestion quotidienne efficace de l'élevage.
- La conception pratique simplifie l'utilisation et l'entretien courants.
- Convient à une utilisation régulière dans les élevages commerciaux.

Description

Convient à une utilisation régulière dans les élevages porcins et les élevages bovins. Avant utilisation, vérifier le produit, les points de fixation et les composants de raccordement. Utiliser selon le modèle choisi et les procédures de l'exploitation, nettoyer régulièrement l'équipement et remplacer les pièces usées si nécessaire.

Images / Vidéos (1)